

Die Notstromprofis

**FEESER**<sup>®</sup>  
GENERATORS

## Feeser Mietlastwiderstand 100kW ohmisch



### Technische Daten:

Dauerleistung:	100 kW
Teilleistungstufen:	2 x 12,5 kW / 25 kW / 50 kW
Teilwiderständen:	2 x 3x 32 / 2 x 3 x 16 Ohm
Nennspannung:	3 x 400 VAC, 50 Hz
Nennstrom:	3 x 144 A
Widerstandsänderung kalt/warm:	+ 15 %
Fremdbelüftung d. Axiallüfter:	230 VAC, 50 Hz
Steuerspannung:	230 VAC, 50 Hz
Maße L x B x H:	700 x 750 x 900 mm
Gewicht:	65 kg
Schutzart:	IP 20
Anschluss:	Anschlussadapter bis 75 mm <sup>2</sup>

### Ausstattung:

Luftstromüberwachung über Windfahnenrelais  
Fahrbar durch 2 Rollen und einem Handgriff als Trolley  
Anschlusskabel für Fremdbelüftung über Schukostecker  
Abgangsteckdose CEE16A 400V für Anschluss eines Lastwiderstandes von max. 10 kW

### optionales Zubehör:

Anschlusskabel

Liefervariante kann vom Bild abweichen / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung / Durch Sonderausstattungen können sich abweichende Werte ergeben